

OC-300I-PRO

Inbouw elektromagnetische vergrendelingen voor schuifdeuren of speciale armaturen.

Kenmerken:

- Compacte en zeer complete elektromagnetische deurgrendel opbouw.
- Voor integratie in elk toegangscontrolesysteem.
- Voor inbouwtoepassingen bij schuifdeuren en draaideuren.
- Door ontbreken van bewegende delen onderhoudsarm en geschikt voor frequent gebruik.
- Geen restmagnetisme na ontgrendeling.
- Zowel horizontaal als vertikaal te plaatsen.
- Werking op ruststroom (FS) spanningsloos ontgrendeld.
- Geschikt voor controle van personenverkeer.
- Geschikt voor hoogfrequent gebruik.
- Minder gevoelig voor bouwkundige onvolkomenheden.
- Integratie in elke beveiligingsinstallatie.
- Geïntegreerde deurstand signalering.
- Compacte maatvoering.
- Laag stroomverbruik.
- Houdkracht 2.700N
- 5 jaar garantie.



Omschrijving:

Elektromagnetische deurvergrendeling werkend op ruststroom FS (spanningsloos ontgrendeld). Door het ontbreken van bewegende delen verkrijgt men een hoge mate van betrouwbare werking en is het geheel minder gevoelig voor bouwkundige onvolkomenheden. Geschikt voor het controleren van personenverkeer en voor hoogfrequent gebruik. De vlakke ankerplaat dient flexibel te worden opgehangen en wordt in bedrijf bij het sluiten van de deur aangetrokken door de elektromagneet. Deze magneet is standaard voorzien van potentiaalvrij signaleringscontact, detectie of de ankerplaat is aangetrokken. Het contact is potentiaalvrij naar buiten uitgevoerd.

Technische gegevens:

Houdkracht	: 2.700N.
Afmetingen	: 188 x 38 x 28 mm (H x B x D).
Spanning	: 12 of 24 VAC/DC instelbaar.
Stroomafname	: 0.50A @ 12V / 0.25A @ 24V.
Signaleringen	: Potentiaalvrij wissel contact 0.25A @ 24V.

Accessoires:

OC-1010	: Druktoets opbouw.
OC-1019 serie	: Infrarood schakelaar inbouw, RVS voorplaat.
OC-2-NR-G	: Nood verbreekschakelaar groen of blauw.
DMC 21	: Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm L=4 meter.
OC800 serie	: Serie DuoTec codetableau met geïntegreerde kaartlezer.

