

5E6Z10 Mini electronic

Elektrische sluitplaat arbeidsstroom met dagschootsignalering

De 5E6Z10 Mini electronic is een universele elektrische sluitplaat die toe te passen is in vele kozijnen. Deze sluitplaat heeft een universele draairichting zodat er bij het bestellen geen rekening gehouden hoeft te worden met naar links of naar rechts draaiende deuren. De 5E6Z10 Mini electronic heeft een 2 mm verstelbare schootvanger die radiaal draait. Dit wil zeggen dat de schootvanger binnen de behuizing draait. Deze sluitplaat is voorzien van een dagschootsignalering

Kenmerken 5E6Z10 Mini electronic

- Arbeidsstroom, spanningsloos vergrendeld
- Houdkracht 4.400N
- Getest volgens EN14846 200.000 openingen
- 2 mm verstelbare schootvanger
- 5,2 mm diepe schootvanger
- Universele spanning 6-28 VDC 100%ED (automatische detectie)
- 2-polige aansluitconnector t.b.v. spanning / polariteit ongevoelig
- Voorzien van bipolaire blusdiode
- Voorzien van dagschootsignaleringscontact
- 3-polige aansluitconnector t.b.v. signaleringscontact
- Schootvanger draait in behuizing (radius)
- Compacte symmetrische behuizing
- Geschikt voor DIN Linkse en DIN Rechtse deuren
- Kozijnmontage

Technische specificaties 5E6Z10 Mini electronic

- Afmetingen (hxbxd) : 80,3 x 17,4 x 28 mm
- Aansluitspanning : 6-28 V AC/DC 100%ED
- Stroomafname in mA :
 - 12VDC: 340 mA
 - 24 VDC: 170 mA

Toebehoren 5E6Z10 Mini electronic

- Korte voorplaat
- Lange voorplaat met nachtschootuitsparing
- Lange voorplaat met nachtschootuitsparing en montagegaten voor nachtschootsignaleringscontact.
- Haakse voorplaat

