

5E8Z10 Mini

Elektrische sluitplaat ruststroom met dagschootsignalering

De 5E8Z10 Mini is een universele elektrische sluitplaat die toe te passen is in vele kozijnen. Deze sluitplaat heeft een universele draairichting zodat er bij het bestellen geen rekening gehouden hoeft te worden met naar links of naar rechts draaiende deuren. De 5E8Z10 Mini heeft een 2 mm verstelbare schootvanger die radiaal draait. Dit wil zeggen dat de schootvanger binnen de behuizing draait. Deze sluitplaat is voorzien van dagschootsignalering.

Kenmerken 5E8Z10 Mini

- Ruststroom, spanningsloos ontgrendeld
- Universele spanning 6-28 V AC/DC 100%ED
- 2-polige aansluitconnector
- Voorzien van signaleringscontact
- 3-polige aansluitconnector (COM, NO, NC)
- Schootvanger draait in behuizing (radius)
- Symmetrische behuizing
- Geschikt voor DIN Linkse en DIN Rechtse deuren
- Kozijnmontage

Technische specificaties 5E8Z10 Mini

- Afmetingen (hxbxd) : 80,3 x 17,4 x 28 mm
- Aansluitspanning : 6-28 V AC/DC 100%ED
- Stroomafname in mA :
 - 12 VDC inschakelstroom: 340 mA
 - 12 VDC houdstroom: 140 mA
 - 24 VDC inschakelstroom: 170 mA
 - 24 VDC houdstroom: 70 mA

Toebehoren 5E8Z10 Mini

- Korte voorplaat
- Lange voorplaat met nachtschootuitsparing

