

EL432

De EL432 is een zelfvergrendelend Hi-Security slot dat toe te passen is bij situaties waarin toegangscontrole gewenst is. Dit slot is ook toe te passen in combinatie met deurautomaten. Bij ontgrendeling van dit motorslot wordt de nachtschoot ingetrokken en de dagschoot vrijgegeven. Ook is dit slot mechanisch doormiddel van een cilinder te openen. Bij de EL432 is aan beide zijden gecontroleerde toegangsverlening toepasbaar, indien gewenst is dit ook enkel aan één zijde toe te passen zodat het slot toegepast kan worden op nooddeuren. De binnenkruk van de EL432 is elektrisch gecontroleerd waardoor de in- en uitgang afzonderlijk controleerbaar zijn. Hierdoor is het mogelijk om een controleerbare anti-passback functie toe te passen. De status van de EL432 kan doormiddel van diverse signaleringen op afstand worden weergegeven. De EL432 voldoet aan de normeringen EN 12209, EN 14846, EN 61000-6-1, en EN 61000-6-3. De EL432 is ook verkrijgbaar als meerpuntsluiting: de MP432. De MP432 is ook nog voorzien van een NEN 5089 en een SKG****® normering

Technische gegevens

- Mechanische zelfvergrendelende dag- en nachtschoot
- Mechanische antipaniekfunctie
- Universele aansluitspanning
- Universele draairichting
- Doormaten 55, 60, 65, 80 en 100 mm
- PC maat 92
- Voorplaat uitgevoerd in geschroomd RVS
- Breedte voorplaat: 24 mm
- Inclusief motor stuurunit EA430
- Geschikt voor europrofiel cilinder
- Optioneel leverbaar in rondcilinder
- ASSA ABLOY HI-O Technology™ gecertificeerd (Canbus gestuurd)
- Nachtschootsignalering
- Hulpchootsignalering
- Signalering voor deurkruk (naar beneden)
- Signalering voor cilinder bediening
- Signalering voor sabotage

