

## OC161D

### Elektrische sluitplaat arbeidsstroom met dagschootsignalering

De OC161D is een universele elektrische sluitplaat die toe te passen is in vele kozijnen. Deze sluitplaat heeft een universele draairichting zodat er bij het bestellen geen rekening gehouden hoeft te worden met naar links of naar rechts draaiende deuren. De OC161D heeft een 2 mm verstelbare schootvanger die radiaal draait. Dit wil zeggen dat de schootvanger binnen de behuizing draait. Deze sluitplaat uit de OC161 serie is voorzien van een dagschootsignalering

### Kenmerken OC161D

- Arbeidsstroom, spanningsloos vergrendeld
- Houdkracht 4.400N
- Getest volgens EN14846 200.000 openingen
- 2 mm verstelbare schootvanger
- 5,2 mm diepe schootvanger
- Universele spanning 6-28 VDC 100%ED (automatische detectie)
- 2-polige aansluitconnector t.b.v. spanning / polariteit ongevoelig
- Voorzien van bipolaire blusdiode
- Voorzien van dagschootsignaleringscontact
- 3-polige aansluitconnector t.b.v. signaleringscontact
- Schootvanger draait in behuizing (radius)
- Compacte symmetrische behuizing
- Geschikt voor DIN Linkse en DIN Rechtse deuren
- Kozijnmontage

### Technische specificaties OC161D

- Afmetingen (hxbxd) : 80,3 x 17,4 x 28 mm
- Aansluitspanning : 6-28 V AC/DC 100%ED
- Stroomafname in mA :
  - 12VDC: 340 mA
  - 24 VDC: 170 mA

### Toebehoren OC161D

- Korte voorplaat
- Lange voorplaat met nachtschootuitsparing
- Lange voorplaat met nachtschootuitsparing en montagegaten voor nachtschootsignaleringscontact.
- Haakse voorplaat

