

OC161G-D

Elektrische sluitplaat arbeidsstroom met dagschootgeleiding- en signalering

De OC161G-D is een universele elektrische sluitplaat die toe te passen is in vele kozijnen. Deze sluitplaat heeft een universele draairichting zodat er bij het bestellen geen rekening gehouden hoeft te worden met naar links of naar rechts draaiende deuren. De OC161G-D heeft een 2 mm verstelbare schootvanger die radiaal draait. Dit wil zeggen dat de schootvanger binnen de behuizing draait. Deze sluitplaat uit de OC161 serie is voorzien van dagschootgeleiding en dagschootsignalering.

Kenmerken OC161G-D

- Arbeidsstroom, spanningsloos vergrendeld
- Universele spanning 6-28 V AC/DC 100%ED
- 2-polige aansluitconnector
- Voorzien van dagschootsignaleringscontact
- 3-polige aansluitconnector (COM, NO, NC)
- Schootvanger draait in behuizing (radius)
- Symmetrische behuizing
- Geschikt voor DIN Linkse en DIN Rechtse deuren
- Onzichtbare montage bij gesloten deur
- Kozijnmontage

Technische specificaties OC161G-D

- Afmetingen (hxbxd) : 80,3 x 21,2 x 28 mm
- Aansluitspanning : 6-28 V AC/DC 100%ED
- Stroomafname in mA :
 - 12VDC: 340 mA
 - 24 VDC: 170 mA

Toebehoren OC161G-D

- Korte voorplaat
- Lange voorplaat met nachtschootuitsparing

