

OC171

Elektrische sluitplaat arbeidsstroom met dagschootgeleiding- en signalering

De OC171 is een universele elektrische sluitplaat die toe te passen is in vele kozijnen. Deze sluitplaat heeft een universele draairichting zodat er bij het bestellen geen rekening gehouden hoeft te worden met naar links of naar rechts draaiende deuren. De OC171 heeft een 3 mm verstelbare schootvanger die radiaal draait. Dit wil zeggen dat de schootvanger binnen de behuizing draait. Optioneel kan de OC171 worden voorzien van een vrijzetpal.

Kenmerken OC171

- Houdkracht 4.400N
- Getest volgens EN14846 200.000 openingen
- 3 mm nastelbare schootvanger
- 8 mm diepe schootvanger
- Universele spanning 12-24 VDC 100%ED
- Voltage instelbaar met dipswitches
- 2-polige aansluitconnector / polariteit ongevoelig
- Voorzien van bipolaire blusdiode
- Compacte symmetrische behuizing
- Geschikt voor DIN Linkse en DIN Rechtse deuren
- Kozijnmontage

Technische specificaties OC171

- Afmetingen (hxbxd) : 76.5 x 21 x 29 mm
- Aansluitspanning : 12-24 V AC/DC 100%ED
- Stroomafname in mA :
 - 12VDC: 340 mA
 - 24 VDC: 170 mA



Toebehoren OC171

- Korte voorplaat
- Lange voorplaat met nachtschootuitsparing
- Lange voorplaat met nachtschootuitsparing en montagegaten voor nachtschootsignalering
- Haakse voorplaat