

OC361G-D

Elektrische sluitplaat ruststroom met dagschoot- geleiding en signalering

De OC361G-D is een universele elektrische sluitplaat die toe te passen is in vele kozijnen. Deze sluitplaat heeft een universele draairichting zodat er bij het bestellen geen rekening gehouden hoeft te worden met naar links of naar rechts draaiende deuren. De OC361G-D heeft een 2 mm verstelbare schootvanger die radiaal draait. Dit wil zeggen dat de schootvanger binnen de behuizing draait. Deze sluitplaat uit de OC361 serie is voorzien van dagschootgeleiding.

Kenmerken OC361G-D

- Ruststroom, spanningsloos ontgrendeld
- Universele spanning 6-28 V AC/DC 100%ED
- 2-polige aansluitconnector
- Voorzien van dagschootsignaleringscontact
- 3-polige aansluitconnector (COM, NO, NC)
- Schootvanger draait in behuizing (radius)
- Symmetrische behuizing
- Geschikt voor DIN Linkse en DIN Rechtse deuren
- Onzichtbare montage bij gesloten deur
- Kozijnmontage

Technische specificaties OC361G-D

- Afmetingen (hxbxd) : 80.3 x 21.2 x 28 mm
- Aansluitspanning : 6-28 V AC/DC 100%ED
- Stroomafname in mA :
 - 12 VDC inschakelstroom: 340 mA
 - 12 VDC houdstroom: 140 mA
 - 24 VDC inschakelstroom: 170 mA
 - 24 VDC houdstroom: 70 mA

Toebehoren OC361G-D

- Korte voorplaat
- Lange voorplaat met nachtschootuitsparing

