

Trimec sluitplaat

Een Trimec sluitplaat vergroot de veiligheid van uw huis of pand. Om deze reden is deze sluitplaat bestempeld met het Politie Keurmerk Veilig Wonen. De Trimec sluitplaat voorzien van een dagschootblokering en van een ANSI lip. Hierdoor is de dagschoot niet te flipperen. Dit wil zeggen dat de dagschoot niet terug te duwen is op het moment dat de deur ontgrendeld is. Omdat de Trimec sluitplaat een universele DIN richting heeft hoeft u bij het bestellen geen rekening te houden met de draai richting van de deur. Dit type sluitplaat is leverbaar in varianten van 6.000 Newton (600 kilo) inbraakwerendheid tot maar liefst 15.000 Newton (1.500 kilo). Een ander voordeel is dat de gemiddelde Trimec sluitplaat onderhoudsarm is. Optioneel kan de Trimec sluitplaat vrijgeven onder een zijdelingse voorbelasting van 5.000 newton bij gelijkspanning.

De Trimec sluitplaat is toe te passen op de NEMEF 649-47. De NEMEF 649-47 is onder andere geschikt als toegangsdeur of nooduitgang. Als de NEMEF 649-47 dichtvalt wordt de dagschoot doormiddel van een pal star waardoor de deur van buitenaf vergrendeld is. Van binnenuit is de deur altijd te openen, hierdoor is dit slot ook toe te passen op nooddeuren.

Modellen

Uitvoering/functies	Afmetingen
Basis	202 x 46 x 29 mm
Met nachtschootuitsparing	300 x 35 x 38 mm
5.000N zijdelingse druk	268 x 34,5 x 49,5 mm
Hoeksluitplaat	500 x 40 x 35 mm
Lange sluitplaat	500 x 40 x 29 mm

Op de volgende pagina staat een lijntekening van de basisuitvoering.

Voor meer informatie of advies bel naar: 0318-481432



